







ISO 9001 國際品質認證
ISO 9001 CERTIFICATE

松 暉 電 機 工 業 股 份 有 限 公 司
SONG HUEI ELECTRIC CO., LTD.
佛 山 市 松 暉 電 機 科 技 有 限 公 司
FOSHAN SONG HUEI ELECTRIC CO., LTD.

一般事項 General	
使用溫度範圍 Operating temperature	-10 °C ~ +70 °C
手工焊接 Manual soldering	300 °C max 3 sec
電氣特性 Electrical Characteristics	
總阻值 (R) Total resistance	500 Ω ~ 2 MΩ
總阻值容許誤差 Total resistance tolerance	± 20 % (Less than 500 Ω and More than 1 MΩ ± 30 %)
阻值線性 Resistance taper	A □ B □ C □ D □ W □ MN □
摺動雜音 Sliding noise	Less than 47 mV (Taper 05 A / 05 C: 80 mV)
殘留阻值 Residual resistance	Less than 20 Ω (Full anti-sulfur version: ≤40Ω)
定格電力 Rated power (W)	Linear (B) taper: 0.125 W Other tapers: 0.06 W
額定電壓 Rated voltage (V)	$E = \sqrt{P * R}$ E: Rated voltage 額定電壓 (V) P: Power rating 額定電力 (W) R: Nominal total resistance 公稱全阻抗值 (Ω) 當額定電壓超過最高使用電壓的時候，最高使用電壓即為額定電壓。 When the rated voltage exceeds the maximum operating voltage, the maximum operating voltage shall be the rated voltage.
最高使用電壓 Max operating voltage	Linear (B) taper: AC 200 V Other tapers: AC 150 V
絕緣阻抗 Insulation resistance	More than 100 MΩ at DC 500 V
耐電壓 Withstand voltage	1 minute at AC 500 V
相互偏差 Gang error	-40 dB ~ 0 dB ≤ 3 dB
機械特性 Mechanical Characteristics	
全回轉角度 Total rotational angle	300 ° ± 5 °
全回扭力 Rotational torque	30 ~ 200 gf.cm
C.C 扭力 C.C torque	□ 80 ~ 350 gf.cm
全回轉止強度 Rotational stopper strength	6 Kgf.cm max
軸推拉強度 Shaft push-pull strength	7 Kgf max
回轉壽命 Rotational life	15,000 cycles



CIRCUIT



SHAFT SHOWN IN
FULL C.C.W POSITION

Non notation tolerance

L=	15	20	25		< 10	±0.3
F=	7	12	12		10 ~ 100	±0.5
choose					> 100	±0.8



SONG HUEI ELECTRIC CO., LTD.
FOSHAN SONG HUEI ELECTRIC CO., LTD.

MODEL: 16T9(F)/LAL

Approval



Checked



Projected



UNIT

mm

SCALE

2:1

VERSION

1.1

DATE

2016.05.11

DRAWING
NO.

16T-095



④

③

②

①

图元整理

何鴻根

2018. 12. 26

ISSUE


SUBJECT

NAME

DATE

RECORD

Shaft Types 軸型:



N=6.5mm									
Shaft Type	L	10	15	17	20	25	30	35	40
KC	A	2.2	6	6	10	12	12	12	12
	M	0.5	1	1	2	2	4	4	4
KC/CI	A	1.5	6.5	8.5	11.5	16.5	19		
F	F	2.5	7	7	12	12	12	12	12
R,RE	L	10	15	17	20	25	30	35	40

N=5mm										
Shaft Type	L	10	12	15	17	20	25	30	35	40
KC	A	3.2	-	6	8	12	12	12	12	12
	M	0.5	-	1	1	2	2	4	4	4
KC/CI	A	4	5	8	10	13				
F	F	4	4	7	7	12	12	12	12	12
R,RE	L	10	-	15	17	20	25	30	35	40