



ISO 9001 國際品質認證
ISO 9001 CERTIFICATE

松 暉 電 機 工 業 股 份 有 限 公 司
SONG HUEI ELECTRIC CO., LTD.
佛 山 市 松 暉 電 機 科 技 有 限 公 司
FOSHAN SONG HUEI ELECTRIC CO., LTD.




一般事項 General	
使用溫度範圍 Operating temperature	-10 °C ~ 70 °C
儲存溫度 Storage temperature	-40 °C ~ 85 °C
電氣特性 Electrical Characteristics	
額定功率 Power rating	DC 5 V 0.5 mA
絕緣阻抗 Insulation resistance	100 MΩ at DC 300 V
耐電壓 Withstand voltage	For 1 minute or more (at AC 300 V)
滑動雜訊 Sliding noise	$t_1, t_3 \leq 3 \text{ ms}$, $t_2 \leq 2 \text{ ms}$ (Test conditions 測試條件: $360^\circ / \text{S}$) Using the C / R filter circuit is recommended 建議使用 C / R 濾波電路
分解能力 Resolution	☐ 12 ☐ 24 個相位脈衝 / 360° ☐ 12 ☐ 24 pulses / 360° for each phase.
相位差 Phase difference	$\Delta T = 0.25 \pm 0.17 \text{ T}$
輸出信號和旋轉方向 Output signal and rotational direction	順時針方向 A Signal C.W direction B Signal
機械特性 Mechanical Characteristics	
全回轉角度 Total rotational angle	360°
全回力矩 Rotational torque	20 ~ 200 gf.cm (Shaft may be hard rotatable at -10 °C ~ +5 °C 但在 -10 °C ~ +5 °C 軸勉強可轉動)
軸推拉強度 Shaft push-pull strength	☐ With switch 5 Kgf ☐ without switch 8 Kgf ☐ 帶開關為 5 Kgf ☐ 不帶開關為 8 Kgf
定位點數及位置 Number and position detent	☐ 12 detents (Step angle: $30^\circ \pm 3^\circ$) ☐ 24 detents (Step angle: $15^\circ \pm 3^\circ$) ☐ 0 detents (Step angle: 360°)
軸向間隙 Shaft play in axial direction	0.4 mm max
軸擺動 Shaft wobble	$0.7 * L / 30 \text{ mm p-p}$ 以下 (L: 指安裝平面到軸的柄端的距離) $0.7 * L / 30 \text{ mm p-p}$ Max L: Distance between mounting surface and the top of the shaft.
軸的回轉方向擺動 Shaft play in rotational wobble	5° 以下 5° Max
回轉壽命 Rotational life	30,000 cycles at a speed of 600 cycles / per hour 每小時 600 圈的速度測試




ISO 9001 國際品質認證
ISO 9001 CERTIFICATE

松 暉 電 機 工 業 股 份 有 限 公 司
SONG HUEI ELECTRIC CO., LTD.
佛 山 市 松 暉 電 機 科 技 有 限 公 司
FOSHAN SONG HUEI ELECTRIC CO., LTD.

焊錫耐熱性 Resistance to soldering heat	手焊: 300 °C 以下, 3 秒以內. 自動或半自動機台焊錫條件: 預熱:基板表面溫度 100 °C 以下, 時間 1分以內, 過錫爐: 260 ± 5 °C 3 ~ 5 秒 Manual soldering: less than 300 °C and within 3 seconds. For automated or semi-automated soldering equipments: Preheating: surface temperature of board: less than 100 °C and within 1 min. Auto soldering: 260 ± 5 °C for 3 ~ 5 seconds.
推動開關規格 Push-on Switch Specific Ations	
開關電路 Switch circuit	Single pole and single throw (push on) 單極單投 (推動)
開關工作行程 Switch travel (mm)	0.5 ^{+0.4} _{-0.3} mm
開關作動力 Switch operating force	500 ⁺²⁰⁰ ₋₂₀₀ gf.cm
開關額定功率 Switch rating power	DC 5 V 10 mA
開關接觸阻抗 Switch contact resistance	第一個週期: 100 mΩ, 在有效的壽命範圍結束後 200 mΩ First period 100 mΩ ; 200 mΩ after the end of useful life is reached
開關按壓壽命 Switch push life	20,000 cycles (500 cycles / H, shaft push load 1 kgf max ; 按壓力 1 kg 以下, 500 次 / H)
Note 注明: 當產品無帶開關結構時, 以上推動開關規格整項取消 Note: When product without switch structure, the above switch specifications are cancelled.	



CIRCUIT



							Non notation tolerance	
L=	15	17.5	20	21.5	25	30	< 10	±0.3
F=	5	5	7	7	12	12	10 ~ 100	±0.5
choose							> 100	±0.8

 SONG HUEI ELECTRIC CO., LTD. FOSHAN SONG HUEI ELECTRIC CO., LTD.				MODEL: ED1212(F)/PH/0496				④			
								③			
								②	整理图元	何鸿根	2019. 01. 05
								①	增加0496	何鸿根	2017. 10. 16
								ISSUE	SUBJECT	NAME	DATE
								RECORD			

Approval



Checked



Projected



UNIT

mm

SCALE

2:1

VERSION

1.2

DATE

2012.05.23


DRAWING NO.

ED-034




RECORD

Shaft Types 軸型:



F Type

L=	15	17.5	20	21.5	25	30
F=	5	5	7	7	12	12



KC Type

L=	17.5	20	22.5	25	30
A=	5	7	7	12	12