







ISO 9001 國際品質認證
ISO 9001 CERTIFICATE

松 暉 電 機 工 業 股 份 有 限 公 司
SONG HUEI ELECTRIC CO., LTD.
佛 山 市 松 暉 電 機 科 技 有 限 公 司
FOSHAN SONG HUEI ELECTRIC CO., LTD.

一般事項 General	
使用溫度範圍 Operating temperature	-10 °C ~ +70 °C
手工焊接 Manual soldering	300 °C max 3 sec
電氣特性 Electrical Characteristics	
總阻值 (R) Total resistance	5 KΩ ~ 1 MΩ
總阻值容許誤差 Total resistance tolerance	± 20 % (more than 1 MΩ ± 30 %)
阻值線性 Resistance taper	☐ A ☐ B ☐ C ☐ W
摺動雜音 Sliding noise	Less than 100mV at 20mm/sec
殘留阻值 Residual resistance	Less than 20 Ω
定格電力 Rated power (W)	Linear (B) taper: 0.1 W Other tapers: 0.05 W
額定電壓 Rated voltage (V)	$E = \sqrt{P * R}$ E: Rated voltage 額定電壓 (V) P: Power rating 額定電力 (W) R: Nominal total resistance 公稱全阻抗值 (Ω) 當額定電壓超過最高使用電壓的時候，最高使用電壓即為額定電壓。 When the rated voltage exceeds the maximum operating voltage,the maximum operating voltage shall be the rated voltage.
最高使用電壓 Max operating voltage	Linear (B) taper: AC 100 V Other tapers: AC 50 V
絕緣阻抗 Insulation resistance	More than 100 MΩ at DC 250 V
耐電壓 Withstand voltage	1 minute at AC 300 V
機械特性 Mechanical Characteristics	
滑動行程 Travel length	___ mm ± 0.5 mm
滑動力矩 Operating force	30 ~ 200 gf.cm
C.C 扭力 C.C torque	☐ 50 ~ 350 gf.cm
作動止強度 Stopper strength	5 Kgf.cm max
軸推拉強度 Shaft push-pull strength	3 Kgf max
滑動壽命 Sliding life	15,000 cycles



CIRCUIT



Non notation tolerance					
L=	10	12.5	15		< 10 ±0.3
F=	5	5	5		10 ~ 100 ±0.5
choose					> 100 ±0.8



SONG HUEI ELECTRIC CO., LTD.
FOSHAN SONG HUEI ELECTRIC CO., LTD.

MODEL: SL4515N(C)/PH

Approval



Checked



Projected



UNIT

mm

SCALE

1.5:1

VERSION


1.3

DATE

2012.08.28

DRAWING NO.

SLV5-008



取消L=5,18,20

整理图元

原1改0.8

SUBJECT

何鴻根

何鴻根

何鴻根

NAME

2021.04.15



2018.06.07



2017.11.23

DATE

RECORD

Level Types 軸型:

Material	Metal lever(M)											
Model	D Type						C Type					
Dimensions												
Length (L)	L	10	15	20			L	10	15	20	25	17.3
	F	7	10	10			F	7	10	10	10	10

Material	Insulated lever(PH)											
Model	C Type						CA Type					
Dimensions												
Length (L)	L	10	12.5	15			L	5				
	F	5	5	5								